

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1213156>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor niet-geïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228 deel 1 en 4 van 0,14 mm² ... 10 mm², ook voor TWIN-adereindhulzen t/m 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, zijdelingse invoer, uitgevoerd met valbeveiliging

Uw voordelen

- De vergrendelbare afsluitpal zorgt voor een gelijkblijvend hoge kwaliteit van het crimpresultaat
- De ergonomische gevormde handgreep zorgt voor een comfortabele, moeiteloze handling
- Licht door de bijzonder kleine handgreepbreedte perfect in elke hand
- Tot maximaal 30 % gereduceerde bedieningskracht door geoptimaliseerde hefboomondersteuning
- De stevige kunststofbeugel over de kop van de tang beschermt het gereedschap tegen valschade

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1213156
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4055626212630
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	465,38 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	381,7 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1213156>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	HEX-krimp
Producteigenschap	Ontgrendelbare afsluitpal
	Geringe handgreepbreedte
	Tot 30% minder bedieningskracht
	Stevige kunststof beugel over de tangkop om schade door vallen te voorkomen

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm ²
max. doorsnede	10 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	8

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
doorsnede bereik AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Afmetingen

Breedte	70 mm
Hoogte	21 mm
lengte	180 mm

Materiaal

Kleur	zwart/groen
-------	-------------

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1213156>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1213156>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang



1213156

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1213156>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1213156>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl