

CF 1000-10 - Strip- en krimpautomaat

1212456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212456>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Strip- en krimpautomaat, ingangsspanning 100 V ... 240 V, elektropneumatisch, voor losse adereindhulzen met isolatiekraag, 4 mm², 6 mm² en 10 mm², zonder ombouwset

Productbeschrijving

Leveringsomvang zonder ombouwset

Uw voordelen

- De ader wordt in één bewerking gestript en van een adereindhuls voorzien
- Aantalteller
- De uittrekkrachten komen overeen met de eisen volgens IEC/EN 60999 en IEC/EN 60947
- De strip- en krimpautomaat verwerkt losse adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228-4
- Snel wijzigen van de doorsnede zonder extra instelwerkzaamheden
- Per uur kunnen maximaal 1200 aders worden verwerkt
- Geschikt voor bulkverwerking
- Robuuste bouwvorm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212456
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3232
Productcode	BH3232
GTIN	4046356526883
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	29.500 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	28.500 g
Douanetariefnummer	84798100
Land van herkomst	DE

CF 1000-10 - Strip- en krimpautomaat



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212456>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Krimpautomaat
Persing	trapeziumvormig
invoerlengte minimaal	40 mm
luchtverbruik per persing	1,2 l
persdrukbereik	5,00 bar ... 6,00 bar
Producteigenschap	Gereedschap voor ombouwen binnen de behuizing
	Extra modus om alleen de ader te strippen
	Verwerking van losse adereindhulzen met isolatiekragen
	Adereindhulzen met vergrote isolatiekraag (AI-GB ...) kunnen worden verwerkt met extra ombouwsets
	Geïntegreerde, resetbare op- en neerwaartse teller

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	50 Hz ... 60 Hz
opgenomen vermogen	70 W

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	4 mm ² ... 10 mm ²
---------------------------	--

Afmetingen

Breedte	250 mm
Hoogte	412 mm
lengte	550 mm

Connectoren

connectortype	Poolbeeld type B, EF
---------------	----------------------

Normen en bepalingen

tests	DIN 46 228-4: 1990-09
-------	-----------------------

CF 1000-10 - Strip- en krimpautomaat



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212456>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212456>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 1000-10 - Strip- en krimpautomaat



1212456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212456>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	ffdcd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e