

PLD M 260 W-75/95 790/D70 - LED-machinelamp



2702488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702488>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



LED-machinelamp, 24 V DC, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 75 °/95 °, lengte: 790 mm, diameter: 70 mm, beschermklasse: IP67, draaibaar, resistent tegen koel- en smeermiddelen

Productbeschrijving

Deze led-machineverlichting is bestemd voor toepassing in of op machines. U kunt de verlichting gebruiken in ruwe omgevingen. Dat wordt mogelijk door de volgende eigenschappen: - Hoge beschermklasse - Resistentie tegen gangbare koel- en smeermiddelen - Ongevoeligheid voor trillingen en schokken - Veiligheidsglas met een dikte van 4 mm De diameter van 70 mm staat een eenvoudige vervanging van klassieke buislampen toe. De Montage vindt plaats met houders of beugels (beide niet bij de levering inbegrepen), waarin de lampen kunnen worden gezwenkt zodat de verlichting optimaal kan worden gericht.

Uw voordelen

- Eenvoudige mechanische verwisseling van klassieke buislampen (retrofit) dankzij de diameter van 70 mm
- De steekbare voedingskabel maakt een vrij te kiezen kabellengte alsmede een eenvoudige en snelle installatie mogelijk
- Doelgerichte verlichting dankzij de zwenkbaarheid
- De beschermklasse IP67 en de resistentie tegen koel- en smeermiddelen maakt toepassing in gereedschapsmachines mogelijk
- Toepasbaar bij hoge temperaturen alsmede hoge trillings- en schokbelasting
- Dankzij het veiligheidsglas is ook toepassing in omgevingen met mogelijke mechanische belastingen mogelijk
- De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
- Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 60000 uur

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2702488
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRL222
Productcode	DRL222
GTIN	4055626216782
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3.030 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2.500 g
Douanetariefnummer	94054239
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Voor de montage van de lampen heeft u de montagehouder PLD M-ME MC/D70 (artikelnr. 2702493) of de montagebeugel PLD M-ME MB/D70 (artikelnr. 2702494) nodig.
-------------------	---

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Machineverlichting
toepassing	gereedschapsmachine
Inbouwpositie	willekeurig
Bijzondere eigenschappen	draaibaar met montage toebehoren resistent tegen koel- en smeermiddelen

Elektrische eigenschappen

Voeding: moduulelektronica

Aansluitmethode	M12-connector, A-gepolariseerd
aantal polen	4
toelaatbare aderdoorsnede	min. 0,34 mm ²
voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsbereik	18 V DC ... 30 V DC
stroomopname	typ. 1,25 A (bij 24 V DC)
opgenomen vermogen	ca. 30 W (bij 24 V DC)
beveiligingsschakeling	overspanningsbeveiliging; varistor en suppressordiode, 36 V DC polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode

aansluitgegevens

Aansluitmethode	M12-connector, A-gepolariseerd
-----------------	--------------------------------

Signalering

Lichteigenschappen

type lamp	LED
Aantal led's	60
kleurtemperatuur	5000 K ±8 %
kleurweergave-index	85
lichtstroom	ca. 2300 lm (netto-lichtstroom)
Lichtrendement	ca. 77 lm/W
verlichtingssterkte	max. 1056 lx (afstand 1 m) min. 518 lx (afstand 1 m op 1 m ² oppervlak)
gemiddelde verlichtingssterkte	814 lx (afstand 1 m op 1 m ² oppervlak)
stralingshoek	75 ° (C0-C180)

PLD M 260 W-75/95 790/D70 - LED-machinelamp




2702488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702488>

	95 ° (C90-C270)
Verordening	Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2015
Energie-efficiëntieklasse	D (1 lichtbron) E (1 lichtbron)
Opmerking	Dit product bevat een lichtbron uit de energie-efficiëntieklasse D. Dit product bevat een lichtbron uit de energie-efficiëntieklasse E.

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	70 mm
Hoogte	58 mm
lengte	790 mm
diameter	70 mm
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen	lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector

Materiaal

Kleur	aluminiumkleurig
materiaal ()	Aluminium geëloxeerd (lampbehuizing) Eenlaags-veiligheidsglas (ESG, thermisch gehard floatglas) (Glazen ruit)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 45 °C
beschermklasse	IP67
Luchtdruk (bedrijf)	69 kPa ... 102 kPa
luchtdruk (opslag/transport)	69 kPa ... 102 kPa
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 75 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 % (geen condens)

Energie label

Registratienummer	1074648 1074886
Modelaanduiding	562838
Aanwijzing	De EPREL-invoer kan worden opgezocht aan de hand van het registratienummer (https://eprel.ec.europa.eu/screen/home) De EPREL-invoer kan worden gezocht met de modelaanduiding (https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources)

Normen en bepalingen

beveiligingsklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

PLD M 260 W-75/95 790/D70 - LED-machinelamp



2702488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702488>

Montage

montagetechniek	schroefmontage
	Grendelmontage
Montage-instructie	Montage met montagehouders of montagebeugels, neem de instructies in de verpakkingsbijlage in acht!
Inbouwpositie	willekeurig

PLD M 260 W-75/95 790/D70 - LED-machinelamp


2702488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702488>



Tekeningen

Maatschets



PLD M 260 W-75/95 790/D70 - LED-machinelamp

2702488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702488>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702488>



ETLus

Toelatings-ID: LV-Lighting-Systems



cETL

Toelatings-ID: Luminaires



EAC

Toelatings-ID: TR_TS_D_12879-22

PLD M 260 W-75/95 790/D70 - LED-machinelamp

2702488

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702488>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27110345
ECLASS-15.0	27110345

ETIM

ETIM 9.0	EC000348
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I, 6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	a3571f2d-7235-4cd3-81b4-6e2dcf0b27c5