

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelcodering, wit, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 5 mm, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 20 mm

## Uw voordelen

- De ader- en kabelcodering van polyamide kan als universeel coderingsschild voor aders en kabels binnenshuis worden toegepast
- Het coderen vindt plaats met een coderingsstift, met de hand of met een etiket

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0807083       |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG231A        |
| Productcode                             | BG231A        |
| GTIN                                    | 4017918160197 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,566 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,5 g         |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 27,7 mm |
| Hoogte  | 86,5 mm |
| diepte  | 5,8 mm  |

### Materiaal

|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                                                           | wit (RAL 9010)             |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                              | V2                         |
| materiaal basiselement                                          | PA                         |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C                     |
| toevoegingen                                                    | siliconen- en halogeenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| kabelbuitendiameter | > 5,00 mm |
|---------------------|-----------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Montage

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| montagetechniek | Montage met kabelbinders |
|-----------------|--------------------------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)