

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Schildjesadapters



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0831062>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Schildjesadapters, zwart, ongemarkeerd, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 110 mm



Uw voordelen

- De coderingshouder CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) heeft een gesloten behuizing en wordt in combinatie met de inklikbare schildjes UC-PMP of PMP-RFID ... en de mediumcoderingsschildjes PMT resp. PMST toegepast.
- De CARRIER is uitgevoerd met vergrendelingslippen die het uitvallen van de schildjes voorkomt. Bovendien kunnen de PMST (10x38) ... met behulp van de bevestigingsnagel RVT-PA 3,5 BK in de carrier worden gemonteerd.
- De montage vindt plaats met behulp van de plakstrook aan de achterzijde of twee M5-lenskopschroeven.
- Ze worden toegepast voor een duidelijke identificatie van apparaten en schakelkasten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0831062
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG261A
Productcode	BG261A
GTIN	4046356940931
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	28,63 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	29,44 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Schildjesadapters



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0831062>

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	125,91 mm
Hoogte	53,91 mm
diepte	8,00 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	PA
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Schildjesadapters



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0831062>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Schildjesadapters



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0831062>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,213 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl