

# SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805205>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingsstroken, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 14, hoogte tekstveld: 2,8 mm, breedte tekstveld: 90000 mm

## Uw voordelen

- De zelfklevende markeringsstroken van de SK-markeringsfamilie markeren producten zonder schildjesgroef, ideaal voor het markeren van COMBICON-connectoren
- Zackband en vlakke zackband kunnen achteraf met de SK-coderingsfolie worden gemarkeerd
- Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle SK ...-materiaal individueel volgens uw wensen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0805205       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG2111        |
| Productcode                             | BG2111        |
| GTIN                                    | 4017918245139 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.086,01 g    |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.086,01 g    |
| Douanetariefnummer                      | 39191080      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

## Opmerking

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen | Wanneer u SK-rollen met de THERMOMARK ROLL... wilt verwerken, gebruik dan de externe rolhouder THERMOMARK ROLL-ERH |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Artikeleigenschappen

## codering

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 14        |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1         |
| Aantal coderingsstroken                  | 14        |
| Groeftype                                | vlak      |
| Identificatietechnologie                 | Thermisch |

## Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 50,00 mm |
| Hoogte  | 2,80 mm  |
| diepte  | 0,07 mm  |

## Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Sterkte folie                      | 53 µm                      |
| Sterkte kleefstof                  | 20 µm                      |
| Sticker                            | Acrylaat                   |
| Kleur                              | wit (RAL 9010)             |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                         |
| materiaal basiselement             | polyester                  |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

## controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

## UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |

## wisbestendigheid van de opschriften

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0] | Test doorstaan                                                                        |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |

## Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 150 °C                                                                                                              |
| omgevingstemperatuur (montage)                     | > 15 °C                                                                                                                        |
| Aanbevolen opslagvereisten                         | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in de originele verpakking tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                                                                          |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %                                                                                                                           |
| Opslagstabiliteit                                  | 12 maanden                                                                                                                     |

## Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

# SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805205>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# SK 2,8 WH:REEL - Coderingsstroken



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805205>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)