



Basic Rack PDU (PDU Básica Montada em Rack)


Visão Geral

A PDU Básica Montada em Rack da APC™ distribui energia para os dispositivos no rack.

Saídas. A PDU de Montagem em Rack possui trinta seis (36) saídas IEC-309-C13 e seis (6) saídas IEC-309-C19.

Cabo de alimentação. O cabo de energia de 0,91 metros possui um conector IEC-309 de 16 A na sua extremidade.

AP7557



APC
70 Mechanic Street
02035 Foxboro, MA
USA

www.apc.com

Uma vez que padrões, especificações e design mudam de vez em quando, peça para confirmar as informações fornecidas nesta publicação.

© 2021 Schneider Electric. A APC e o logo da APC são marcas comerciais da Schneider Electric SE ou suas subsidiárias. Todas as demais marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos.

Schneider
Electric™

Especificações

Elétricas

Conector de entrada	IEC-309 16 A
Tensão de saída nominal	220–240 V CA
Conectores de saída	(36) IEC -309 C13 (6) IEC -309 C19
Comprimento do cabo	0,91 m
Corrente de saída máxima (saída)	10 A–IEC-309-C13 16 A–IEC-309-C19
Corrente de saída máxima (fase)	16 A
Corrente de entrada máxima (fase)	16 A
Tensão de entrada nominal	230/400 V CA trifásicos
Tensão de entrada aceitável	±10% de corrente normal
Frequência de entrada	50/60 Hz

Dimensões

Dimensões (A x L x P)	177,80 x 5,56 x 4,39 cm
Dimensões da embalagem (A x L x P)	213,36 x 15,24 x 12,7 cm
Peso	5,4 kg
Peso de transporte	8,8 kg

Ambientais

Elevação máxima (acima do nível médio do mar)	
Ambiente de	3000 m
Armazenamento	15 000 m
Temperatura	
Ambiente de	–5 a 45°C
Armazenamento	–25 a 65°C
Umidade	
Ambiente de	5–95% Humidade relativa sem formação de condensação
Armazenamento	5–95% Humidade relativa sem formação de condensação

Conformidade

Verificação de Segurança	UL-EU, CE, RCM, EAC, UKCA
--------------------------	---------------------------