

PSM-SET-FSMA/4-KT - Glasvezelconnector



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799720>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: metaal, kabelaansluiting: recht



Uw voordelen

- Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
- Zonder plakken en polijsten
- Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector
- Uitstekende overdrachtseigenschappen
- Robuuste connector

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2799720
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIAA
Productcode	ABNIAA
GTIN	4017918156053
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	33,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27,2 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	FSMA
aantal polen	2
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Demping	< 1,5 dB (Tussenschakeldemping)
overdrachtsmedium	glasvezel
overdrachtseigenschappen (categorie)	MM

Afmetingen

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	3,20 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal

Kabel/leiding

Kabeltype	Vezels met kunststof coating
kabelbuitendiameter	2,2 mm ... 2,2 mm
afzonderlijke aders, diameter	2,2 mm
oliebestendigheid	ja
vlambestendigheid	ja

Lichtgeleiderkabel

vezel	980/1000 µm
vezeltype	POF

Kengetallen

Demping	< 1,5 dB (Tussenschakeldemping)
---------	---------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 50 °C

PSM-SET-FSMA/4-KT - Glasvezelconnector



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799720>

oliebestendigheid	ja
-------------------	----

Normen en bepalingen

vlambestendigheid	ja
oliebestendigheid	ja

Montage

montagetechniek	In het veld te confectioneren
-----------------	-------------------------------

PSM-SET-FSMA/4-KT - Glasvezelconnector



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2799720>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl