


CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-buscontactblok



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417274>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-buscontactblok, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 22, kabelaansluiting: recht, adapterloze uitvoering, Ethernet

Uw voordelen

- Montage zonder speciaalgereedschap
- Compacte bouwvorm
- Robuust design

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1417274
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNACA
Productcode	ABNACA
GTIN	4055626251424
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19,118 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	19,118 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	RJ45
sensortype	Ethernet
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
Aantal steekplAatsen	1
Beschermdeksel	ja
Afgeschermd	ja
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
------------------------	-----

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	0,8 kV
frequentiebereik	500 MHz
isolatieweerstand	> 500 MΩ (100 V DC)
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	10 Gbit/s
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT6 _A
Vermogensoverdracht	PoE+

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	IDC-aansluiting
-----------------	-----------------

Materiaal

materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PC
materiaal beschermkap	PC

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 9 mm
aderdiameter	0,4 mm ... 0,65 mm
aderdiameter incl. isolatie	0,8 mm ... 1,6 mm

Mechanische eigenschappen

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-buscontactblok



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417274>

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Inklikken
-----------------	-----------

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-buscontactblok



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417274>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417274>



cUL Recognized

Toelatings-ID: E335024-DUXR8



UL Recognized

Toelatings-ID: E335024-DUXR2

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC004746
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417274>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl