

UM8-TM (5X9) - Codering voor klemmen



0830946

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830946>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Codering voor klemmen, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 24, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 5 mm



Uw voordelen

- De markeringen in de vorm van uniforme stroken kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
- De UM-coderingsfamilie UM8-TM ... biedt klemmencodering voor klemmen van Woertz
- De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
- De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830946
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG211C
Productcode	BGE21C
GTIN	4046356910828
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,83 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,83 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

UM8-TM (5X9) - Codering voor klemmen



0830946

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830946>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassingsbereik	Woertz
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	24
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	12
Aantal coderingsstroken	2
Groeftype	hoog
Identificatietechnologie	UV-led-technologie

Afmetingen

Breedte	4,45 mm
Hoogte	9,00 mm
diepte	3,45 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	5 mm
Hoogte tekstveld	9 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PC
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

UM8-TM (5X9) - Codering voor klemmen



0830946

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830946>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UM8-TM (5X9) - Codering voor klemmen



0830946

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830946>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,012 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl