

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652664>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 2, met 15 meldcontacten, type contactaansluiting bus, gender-changer, bevestiging door middel van schroefdraad 4-40 UNC



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1652664       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | ABNCAB        |
| Productcode                             | ABNCAB        |
| GTIN                                    | 4017918952822 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,59 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,79 g       |
| Douanetariefnnummer                     | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |            |
|--------------|------------|
| bouwworm     | D-SUB      |
| sensortype   | Universeel |
| aantal polen | 15         |
| stekerbeeld  | D-SUB      |
| Afgeschermd  | nee        |
| kabeluitgang | recht      |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 2   |

### Elektrische eigenschappen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| nominale spanning (III/3) | 125 V    |
| test-stootspanning        | 1 kV     |
| Nominale stroom           | 5 A      |
| overdrachtsmedium         | Koper    |
| Vermogensoverdracht       | Vermogen |

### aansluitgegevens

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aansluitmethode | Koppeling |
|-----------------|-----------|

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 17,8 mm  |
| Hoogte  | 39,26 mm |
| lengte  | 12,55 mm |

### Materiaal

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0             |
| materiaal behuizing                | metaal         |
| materiaal behuizingsoppervlak      | gemetalliseerd |
| materiaal contact                  | koperlegering  |
| materiaal contactoppervlak         | goud           |
| materiaal contactblok              | polyester GF   |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |       |
|------------|-------|
| steekcycli | ≥ 200 |
|------------|-------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652664>

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP20              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 125 °C |

## Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | schroefdraad |
|-----------------|--------------|

# VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652664>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652664>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)