

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - RJ45-connectoren



1464014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1464014>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-connectoren, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 2, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, kabelaansluiting: recht, VARAN

Uw voordelen

- ADVANCE-push-pull-connector
- Vergrendelingssysteem tegen onbedoeld lostrekken
- Beveiligde dataoverdracht dankzij 360°-afschermingsconcept
- Maximale ESD- en EMC-bestendigheid voor een betrouwbare overdracht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1464014
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABNOAA
Productcode	ABNOAA
GTIN	4046356790000
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	102,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	88,387 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	RJ45
sensor type	VARAN
aantal polen	2
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
overdrachtsmedium	Koper
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5
overdrachtssnelheid	100 MBit/s

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	IDC-snelaansluiting
-----------------	---------------------

Afmetingen

Breedte	22,4 mm
Hoogte	34 mm
lengte	95 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5,5 mm ... 10 mm
kabelbuitendiameter	5,5 mm ... 10 mm
aderdoorsnede	0,14 mm ²

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - RJ45-connectoren



1464014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1464014>

normen/bepalingen	IEC PAS 61076-3-117
-------------------	---------------------

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - RJ45-connectoren



1464014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1464014>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1464014>

 cULus Recognized Toelatings-ID: E335024-20170228				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	56,5 V	1,75 A	-	-

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - RJ45-connectoren



1464014

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1464014>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	a0c88ff7-d6c4-4883-a740-7bacb50728ce