

CUC-SI-CM/USBA3.0 - Data-interface



1484218

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1484218>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Data-interface, bouwvorm: USB-A, aantal polen: 9, 5 Gbit/s, USB 3.0, materiaal: PA, aansluitmethode: Koppeling, USB 3.0



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1484218
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNKAC
Productcode	ABNKAC
GTIN	4063151922191
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25,23 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,625 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	datafrontplaat
sensortype	USB 3.0
aantal polen	9
stekerbeeld	USB-A
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	≥ 500 V AC
Nominale stroom	1 A (Signaalcontacten bij T=98 °C)
	3 A (Vermogenscontacten bij T=90°C)
isolatieweerstand	≥ 1000 MΩ
nominale spanning U_N	5 V DC
nominale stroom I_N	3 A
overgangsweerstand per contactpaar	≤ 30 mΩ
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	≤ 5 Gbit/s
overdrachtseigenschappen (categorie)	USB 3.0
Vermogensoverdracht	4,5 W (volgens USB-IF)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Koppeling
Aanhaalmoment	... 1 Nm

Afmetingen

Breedte	29,5 mm
Hoogte	45,1 mm
lengte	40,3 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V0
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Beschermdeksel)	HB
materiaal behuizing	PA
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld
materiaal contactblok	Kunststof
materiaal beschermkap	TPE-V
Materiaal wartel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1500
------------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67 (met gesloten beschermkap)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage
Montage-instructie	Wanddikten: 1 mm ... 5 mm

1484218

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1484218>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440209
ECLASS-13.0	27440209

ETIM

ETIM 9.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1484218

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1484218>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl