

AI 0,34- 8 TQ - Adereindhuls

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203066>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, huls lengte: 12,5 mm, kleur: turkoois

Uw voordelen

- De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3203066
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3411
Productcode	BH3411
GTIN	4046356013017
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,06 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,056 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI 0,34- 8 TQ - Adereindhuls

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203066>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producteigenschap	UL-gecertificeerd
	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-4 en UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	0,34 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	22
Striplengte	10 mm

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	12,5 mm
Lang contactbereik	8 mm
striplengte maximaal	10 mm
hulsdiameter	0,8 mm
hulswanddikte	0,15 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
binnenafmeting isolatiekraag	2 mm

Materiaal

Kleur	pastelturquoise (RAL 6034)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	12,5 mm
------------	---------

AI 0,34- 8 TQ - Adereindhuls

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203066>



Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	UL 486F-E, Sonderfarbe
------------------------	------------------------

Tekeningen

Maatschets



Huislengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

AI 0,34- 8 TQ - Adereindhuls

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203066>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203066>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

AI 0,34- 8 TQ - Adereindhuls

3203066

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203066>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,002 kg CO2e
---------	---------------