

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stamkabelrol



1430938

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430938>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stamkabel voor sensor-/actorboxen, met PE-ader, niet afgeschermd, materiaal PUR/PP, 19-polig, 16 x 0,50 mm² en 3 x 1,00 mm², lengte: 50 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1430938
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF3ZBX
Productcode	AF3ZBX
GTIN	4046356332958
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9.632 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9.115 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stamkabelrol



1430938

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430938>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassing	Verdelerboxen
aantal polen	19


Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	300 V AC
	300 V DC

Kabel/leiding

kabellengte	50 m
-------------	------

PUR halogeenvrij zwart [PUR]

Maatschets	
aantal polen	19
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	64x 0,10 mm
AWG signaalleiding	20
aderopbouw voedingsspanning	128x 0,10 mm
AWG voedingsspanning	17
aderdoorsnede	16x 0,5 mm ² (signaalader) 3x 1 mm ² (powerkabel)
kabelbuitendiameter	11,60 mm ±0,3 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PP
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars, grijs/roze, rood/blauw, wit/groen, bruin/groen, wit/geel, geel/bruin, wit/grijs, grijs/bruin
compleet getwist	aders in lagen getwist
nominale spanning kabel	300 V
Testspanning	2000 V
kleinste buigradius, permanent gelegd	116 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	116 mm

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stamkabelrol



1430938

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430938>

Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 116 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s
vlambestendigheid	DIN EN 50265
oliebestendigheid	volgens VDE 0472 deel 803
Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stamkabelrol



1430938

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430938>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 9.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	32,978 kg CO2e
---------	----------------