

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel



1066672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1066672>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



geconfectioneerde, afgeschermdde, halogeenvrije ronde kabel; aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 50-polig); aansluiting 2: D-SUB-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 1 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1066672
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	DK2258
Productcode	DK2258
GTIN	4055626733937
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	371,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	371,5 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel



1066672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1066672>

Technische gegevens

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54 (Inbouwpositie)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage)	-40 °C ... 70 °C (vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage)	-10 °C ... 70 °C (flexibele montage)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC)	≤ 30 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
nominale bedrijfssituatie	100 % ED
stroom (per circuit)	≤ 2 A (in afgerolde toestand, zie derating)

Kabel/leiding

kabellengte	1 m
UL AWM Style	21946
aantal polen	50
Afgeschermd	ja
Adersoort	geconfectioneerde, afgeschermdde, halogeen vrije ronde kabel
aderopbouw signaalleiding	14x 0,15 mm
AWG signaalleiding	24
aderdoorsnede	50x 0,25 mm ²
aderdiameter inclusief isolatie	1,2 mm ±0,05 mm
kabelbuitendiameter	12,80 mm ±0,5 mm
buitenmantel, materiaal	Halogeen vrije mantel
buitenmantel, kleur	grijs
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
kabelweerstand	≤ 80 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand	≥ 20 MΩ*km (bij 20 °C)
kleinste buigradius, permanent gelegd	107 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	200 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter)
Halogeen vrij	ja
vlambestendigheid	IEC 60332-1-2 (leiding) VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) IEC 60332-3-22 (leiding)
oliebestendigheid	tegen incidentele spatten (leiding)

Kleurcode: Afzonderlijke ader

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel



1066672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1066672>

wit	D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1)
bruin	D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2)
groen	D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3)
geel	D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4)
grijs	D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5)
roze	D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6)
blauw	D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7)
rood	D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8)
zwart	D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9)
paars	D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10)
grijs-roze	D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11)
rood-blauw	D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12)
wit-groen	D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13)
bruin-groen	D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14)
wit-geel	D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15)
geel-bruin	D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16)
wit-grijs	D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17)
grijs-bruin	D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18)
wit-roze	D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19)
roze-bruin	D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20)
wit-blauw	D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21)
bruin-blauw	D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22)
wit-rood	D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23)
bruin-rood	D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24)
wit-zwart	D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25)
bruin-zwart	D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26)
grijs-groen	D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27)
geel-grijs	D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28)
roze-groen	D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29)
geel-roze	D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30)
groen-blauw	D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31)
geel-blauw	D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32)
groen-rood	D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33)
geel-rood	D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34)
groen-zwart	D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35)
geel-zwart	D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36)
grijs-blauw	D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37)
roze-blauw	D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38)
grijs-rood	D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39)
roze-rood	D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40)
grijs-zwart	D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41)
roze-zwart	D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42)
blauw-zwart	D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43)
rood-zwart	D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44)

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel



1066672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1066672>

wit-bruin	D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45)
geel-groen	D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46)
grijs-roze	D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47)
blauw-rood	D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48)
wit-groen	D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49)
groen-bruin	D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50)

aansluitgegevens

aansluiting 1

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60807-2
	DIN 41652
Aansluitmethode	D-SUB-busconnector
schroefdraad	UNC 4-40
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	50
Aanhaalmoment	0,2 Nm
steekcycli	> 200
Rastermaat	2,77 mm


aansluiting 2

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60807-2
	DIN 41652
Aansluitmethode	D-SUB-busconnector
schroefdraad	UNC 4-40
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	50
Aanhaalmoment	0,2 Nm
steekcycli	> 200
Rastermaat	2,77 mm

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen



(1) Derating: standaard

(2) Derating: volgens UL

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel



1066672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1066672>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1066672>

CSA Toelatings-ID: 70002966				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

cUL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

UL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

EAC Toelatings-ID: RU*-DE.HB*35.B00385				
--	--	--	--	--

cULus Listed Toelatings-ID: E238705 V22/S5				
--	--	--	--	--

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel



1066672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1066672>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-D50SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel



1066672

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1066672>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	ec15fe41-a0fe-4cb1-8133-80770de7895a

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl