

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector



2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-connector, 9-polige bus, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: CAN, KEBA tot 1 Mbit/s, pinbezetting: 2, 3, 4, 5, 6, 7; schroefaansluitklemmen

Uw voordelen

- Confectionering onder veldomstandigheden
- Separate klemmen voor elke kabel
- Hoge overdrachtssnelheid
- Hoge EMC-bestendigheid
- Kabelinvoer flexibel te selecteren
- Universeel inzetbaar
- Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2744089
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC521
Productcode	DNC521
GTIN	4017918157388
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	74,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	62 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector



2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

CCCex - aanwijzing

Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan.

Artikeleigenschappen

MTTF

6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21%)

1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25%)

155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100%)

Pinbezetting

2, 3, 4, 5, 6, 7 op telkens twee klemmen

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N

50 V DC

nominale stroom I_N

100 mA

overdrachtsmedium

Koper

aansluitgegevens

D-SUB-connector

Aansluitmethode

D-SUB-bus

Printaansluiting

Aansluitmethode

schroefaansluiting

Striplengte

5 mm

Min. aderdoorsnede massief

0,14 mm²

Max. aderdoorsnede massief

1,5 mm²

Min. aderdoorsnede soepel

0,14 mm²

Max. aderdoorsnede soepel

1 mm²

min. 1-draads/klempaats massief AWG

26

Eendraads/aansluitpunt massief AWG max.

16

min. soepele aderdoorsnede AWG

26

Max. soepele aderdoorsnede in AWG

18

Interfaces

bussysteem

CAN, KEBA

signaal

RS-485

Afmetingen


SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector



2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

Maatschets



Breedte	16 mm
Hoogte	44 mm
lengte	60 mm

Materiaal

materiaal (Behuizing)	ABS (gemetalliseerd)
-----------------------	----------------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	6 mm ... 10 mm (Binnenkomende bustak)
---------------------	---------------------------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	> 200
bevestigingsschroeven	4-40 UNC
Aanhaalmoment	0,4 Nm

Mechanische tests

Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 75 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 80 °C
hoogtepositie	≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	10 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	5 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

ATEX

Codering	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	PxCIF14ATEX2744267X
Opmerking	Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht!

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector



2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

Schadelijke-gassentest

Codering

ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Normen en bepalingen

vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten

VDMA 24364:2018-05

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector


2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>



Tekeningen

Maatschets




Maatschets SUBCON-PLUS...

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector

2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

schematekening



Stripgegevens


SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector

2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>



schematekening



Functie-elementen


SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector

2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>



schematekening




behuizing openen

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector

2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

schematekening




Stripgegevens

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector

2744089


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

schematekening



kabeltoevoer linkerzijde

schematekening




klembeugel

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector

2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

schematekening



kabeltoevoer rechterzijde

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector

2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>



cULus Recognized
Toelatings-ID: E238705

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector



2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON-PLUS F4 - D-SUB-busconnector



2744089

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2744089>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl