

UM-TMF (8X5) - Codering voor klemmen



0830951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830951>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Codering voor klemmen, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 14, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 8 mm



Uw voordelen

- De markeringen in de vorm van uniforme stroken kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
- De UM-coderingsfamilie UM-TMF ... biedt klemmencodering voor klemmen van Phoenix Contact met vlakke schildjesgroef
- De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
- De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0830951
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG211M
Productcode	BGE21C
GTIN	4046356910873
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,065 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

UM-TMF (8X5) - Codering voor klemmen



0830951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830951>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassingsbereik	Phoenix Contact
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	14
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	7
Aantal coderingsstroken	2
Groeftype	vlak
Identificatietechnologie	UV-led-technologie

Afmetingen

Breedte	8,15 mm
Hoogte	6,30 mm
diepte	1,64 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	8 mm
Hoogte tekstveld	5 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PC
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

UM-TMF (8X5) - Codering voor klemmen



0830951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830951>

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

UM-TMF (8X5) - Codering voor klemmen



0830951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830951>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UM-TMF (8X5) - Codering voor klemmen



0830951

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830951>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,011 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl