

AI SORTI BOX ANT - Assortimentsdoos



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202973>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sortibox, voorzien van adereindhulzen volgens DIN 46228-4, 50 stuks AI 4-10 GY, elk 20 stuks AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 stuks AI 16-12 BU

Uw voordelen

- De gekleurde codering en het transparante deksel vereenvoudigen een snelle selectie van de gewenste adereindhulzen
- De praktische assortimentsdozen brengen orde in de werkplaats
- Met de geïntegreerde euro-clip kunnen ze bijv. ruimtebesparend aan gatenplaatwanden worden gehangen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3202973
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3416
Productcode	BH3416
GTIN	4017918947118
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	114 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	103 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI SORTI BOX ANT - Assortimentsdoos



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202973>

Set bestaat uit

AI 4 -10 GY - Adereindhuls

3200535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200535>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 10 mm, hulslechte: 17 mm, kleur: grijs

AI 6 -12 YE - Adereindhuls

3200548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200548>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, hulslechte: 20 mm, kleur: geel

AI SORTI BOX ANT - Assortimentsdoos



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202973>

AI 10 -12 RD - Adereindhuls

3200551

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200551>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, hulslechte: 22 mm, kleur: rood

AI 16 -12 BU - Adereindhuls

3200564

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200564>



Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, hulslechte: 24 mm, kleur: blauw

Technische gegevens

Materiaal

Kleur	antracietgrijs (RAL 7016)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

3202973

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202973>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl