

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rangeerverdeler



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1422979>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Rangeerverdeler, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, materiaal: PC-GF, aansluitmethode: snelaansluiting, behuizingsgrootte: 1, kleur: zwart



## Uw voordelen

- Montage zonder speciaalgereedschap
- Robuust design

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1422979       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNLBA        |
| Productcode                             | ABNLBA        |
| GTIN                                    | 4055626319933 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 810 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 810 g         |
| Douanetariefnummer                      | 85389099      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| toepassing                | inbouwplaatsen voor RJ45-kabelaansluitmoduul zonder adapter alsmede diverse lichtgeleiderkabel-koppelingen |
| stekerbeeld               | RJ45                                                                                                       |
| Aantal kabelAansluitingen | 24                                                                                                         |
| Aantal steekplAatsen      | 24                                                                                                         |

### Elektrische eigenschappen

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| isolatieweerstand | volgens IEC 61010-1 |
| overdrachtsmedium | glasvezel           |

### aansluitgegevens

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Aansluitmethode | snelaansluiting |
|-----------------|-----------------|

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 482,6 mm |
| Hoogte  | 43,6 mm  |
| diepte  | 83,4 mm  |

### Materiaal

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Kleur                              | zwart           |
| materiaal                          | Staal, verzinkt |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0              |
| materiaal behuizing                | PC-GF           |
| normen / bepalingen                | Staal, verzinkt |

### Kabel/leiding

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| treksterkte kortstondig/continu | 150N (Modul) |
|---------------------------------|--------------|

### Mechanische eigenschappen

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| treksterkte kortstondig/continu | 150N (Modul) |
|---------------------------------|--------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                          | IP20             |
|                                         | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | 5 °C ... 55 °C   |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -5 °C ... 55 °C  |
| omgevingstemperatuur (montage)          | -25 °C ... 55 °C |

### Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| montagetechniek | 19"-rack |
|-----------------|----------|

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rangeerverdeler



1422979

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1422979>

Montage-instructie

neem het aardingsconcept in acht

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170192 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003626 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)