

CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact



1663352

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663352>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Krimpcontact, serie: HC-M-12, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18...18 , materiaal contact: Cu-legering

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1663352
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	AF7AIA
Productcode	AF7AIA
GTIN	4017918123161
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,659 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,666 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q en VC-D-contactblokken
Montage-instructie	De kwaliteit van een crimpverbinding wordt bepaald door DIN EN 60352-2.
Montage-instructie	Bij spanningen lager dan 5 V en stromen lager dan 5 mA worden vergulde contacten aanbevolen.
Montage-instructie	Aanwijzing voor crimpaansluittechniek: Alleen voor soepele aders. De vermelde aderdoorsneden hebben betrekking op de nominale doorsnede van de gebruikte kabel. De aansluitruimte van de crimpaansluittechniek is ontworpen voor fijnaderige kabels volgens VDE 0295 klasse 5. Afwijkende kabels (bijv. klasse 1,2 en 6 of AWG-kabels) moeten voorafgaand aan het gebruik eerst worden getest.

Artikeleigenschappen

serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
contacttype	gedraaid

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Stift
Aansluitmethode	Krimpaansluiting

Aderaansluiting

Striplengte	8 mm
Aansluitdoorsnede	0,75 mm ² ... 0,75 mm ²
Aansluitdoorsnede AWG	18 ... 18

Materiaal

materiaal contact	Cu-legering
-------------------	-------------

CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact


1663352

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663352>



materiaal contactoppervlak	Ag
----------------------------	----

Afmetingen

Maatschets	
Diameter (Contactdiameter)	

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens	
steekcycli	≥ 500

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact

1663352

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663352>



Tekeningen



Maatschets

CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact

1663352

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663352>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663352>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact

1663352

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663352>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,031 kg CO2e
---------	---------------