

# VS-08-BU-RJ45/BU - RJ45-koppeling



1689064

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689064>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Koppeling, Keystone, Ethernet

## Uw voordelen

- Keystone-adapters
- Overdrachtssnelheid tot 1000 Mbit/s

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1689064       |
| Verpakkingseenheid                      | 5 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 5 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNACB        |
| Productcode                             | ABNACB        |
| GTIN                                    | 4017918876937 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,62 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,735 g       |
| Douanetarifnummer                       | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# VS-08-BU-RJ45/BU - RJ45-koppeling

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689064>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| bouwworm             | RJ45     |
| sensortype           | Ethernet |
| aantal polen         | 8        |
| stekerbeeld          | RJ45     |
| Aantal steekplAatsen | 1        |
| Afgeschermd          | ja       |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad       | 2  |

### Elektrische eigenschappen

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| nominale spanning (III/3)            | 72 V (DC)                  |
| Nominale stroom                      | 1,5 A                      |
| isolatieweerstand                    | $\geq 500 \text{ M}\Omega$ |
| overgangsweerstand                   | 20 m $\Omega$              |
| overdrachtsmedium                    | Koper                      |
| Overdrachtssnelheid                  | 1 Gbit/s                   |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5                       |

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aansluitmethode | Koppeling |
|-----------------|-----------|

### Afmetingen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Breedte                    | 22,1 mm |
| lengte                     | 34,5 mm |
| boorgatafstand horizontaal | 22 mm   |

### Materiaal

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0             |
| materiaal behuizing                | Kunststof      |
| materiaal behuizingsoppervlak      | gemetalliseerd |
| materiaal contact                  | koperlegering  |
| materiaal contactoppervlak         | goud           |
| materiaal contactblok              | ABS            |

### Kabel/leiding

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Testspanning ader/ader             | 1000 V    |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 1500,00 V |

# VS-08-BU-RJ45/BU - RJ45-koppeling



1689064

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689064>

## Mechanische eigenschappen

### Mechanische gegevens

|            |        |
|------------|--------|
| steekcycli | ≥ 1000 |
|------------|--------|

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                          | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -20 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |

# VS-08-BU-RJ45/BU - RJ45-koppeling

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689064>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440390 |
| ECLASS-15.0 | 27440325 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC004746 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-08-BU-RJ45/BU - RJ45-koppeling



1689064

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689064>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)