

VS-08-KU-IP67 - RJ45-koppeling

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689268>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

RJ45-koppeling, IP67, CAT5e, met beschermkap, kleur: grijs



Uw voordelen

- Naar keuze ook vast te monteren
- Inclusief afdekkingen als bescherming tegen omgevingsinvloeden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689268
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNNAZ
Productcode	ABNNAZ
GTIN	4017918938185
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	53,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	44,94 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	kunststof wartelbehuizing
sensortype	Ethernet
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	1

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	≥ 1 kV
Nominale stroom	1 A
isolatieweerstand	≥ 500 M Ω
nominale spanning U_N	48 V
overdrachtsmedium	Koper
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal contactblok	thermoplastisch materiaal

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750
------------	------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

VS-08-KU-IP67 - RJ45-koppeling

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689268>



Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 55 °C

VS-08-KU-IP67 - RJ45-koppeling

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689268>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689268>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	-	-

VS-08-KU-IP67 - RJ45-koppeling

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689268>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440325
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 10.0	EC004746
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-08-KU-IP67 - RJ45-koppeling

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689268>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl