

MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT - Passieve scheidingsmodulen



2901997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901997>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



2-kanaals ingangscircuit gevoed 2-weg-scheidingsmoduul met steekbare aansluittechniek voor potentiaalscheiding van analoge signalen. Ingangssignaal = uitgangssignaal: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in-aansluittechniek.

Productbeschrijving

Tweekanaals ingangscircuit gevoed 2-weg-scheidingsmoduul met steekbare aansluittechniek voor galvanische scheiding en filtering van analoge signalen. Het ingangscircuit gevoede scheidingsmoduul maakt aansluiting op actieve sensoren met een voedingsspanning van 9,6 V DC ... 30 V DC mogelijk. De voeding verloopt via het stroomcircuit van de sensor. Ingangssignaal = uitgangssignaal: 0(4) mA ... 20 mA. De meetwaardeomvormer ondersteunt de NFC-communicatie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2901997
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK1121
Productcode	DK1121
GTIN	4046356649483
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	113,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	106,8 g
Douanetariefnummer	85437090
Land van herkomst	DE

MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT - Passieve scheidingsmodulen



2901997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901997>

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Productfamilie	MINI Analog Pro
aantal kanalen	2

Elektrische eigenschappen

galvanische scheiding	2-weg-scheiding
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang	ja
grensfrequentie (3 dB)	100 Hz
Gedrag bij signaaloverdracht	In = Out
max. temperatuurcoëfficiënt	$\leq 0,002 \text{ \%}/\text{K}$ (van de meetwaarde / 100 Ω belasting)
Overdrachtsfout maximaal	$\leq 0,1 \text{ \%}$ (van de eindwaarde)
additionele fout, afhankelijk van de belasting	$< 0,075 \text{ \%}$ (van de meetwaarde / 100 Ω belasting)

Potentiaalscheiding

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 61010-1

normen / bepalingen	IEC/EN 61010-1
Nominale isolatiespanning	300 V _{eff}
Testspanning	3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolatie	verhoogde isolatie

Voeding

voedingsspanningsbereik	9,6 V DC ... 30 V DC (loop-powered, geen externe voeding benodigd)
opgenomen vermogen	600 mW

Ingangsgegevens

Signaal: Stroom

Aantal ingangen	2
configureerbaar/programmeerbaar	nee
ingangssignaal stroom	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
aanspreekstroom	ca. 200 μA
ingangsspanningsbegrenzing	30 V
spanningsverlies	3,1 V (I = 20 mA)

MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT - Passieve scheidingsmodulen



2901997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901997>

Uitgangsgegevens

Signaal: Huidig

Aantal uitgangen	2
configureerbaar/programmeerbaar	nee
uitgangssignaal stroom	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang	< 600 Ω (bij I = 20 mA-uitgangssignaal)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	10 mm
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (met adereindhuls) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (zonder adereindhuls)
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12 (flexibel)

Ex-gegevens

Ex-installatie (EPL)	Gc Div. 2
----------------------	--------------

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
Hoogte	109,81 mm
diepte	119,2 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal behuizing	PBT
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20 (niet door UL beoordeeld)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT - Passieve scheidingsmodulen



2901997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901997>

ATEX

Codering	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	BVS 19 ATEX E 079 X

IECEX

Codering	Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	IECEX BVS 19.0068X

CCC / China-Ex

Codering	Ex ec IIC T4 Gc
----------	-----------------

UL, VS / Canada

Codering	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
	Class I, Zone 2, Group IIC T6

EAC Ex

Codering	Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	BY/112 02.01 TP012 103.01 00081

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn
stoormuniteit	EN 61000-6-2
Opmerking	Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden.

Stooremisatie

normen/bepalingen	EN 61000-6-4
-------------------	--------------

Normen en bepalingen

galvanische scheiding	2-weg-scheiding
-----------------------	-----------------

GB Standard

normen / bepalingen	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3

Montage


montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT - Passieve scheidingsmodulen

2901997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901997>

Tekeningen



MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT - Passieve scheidingsmodulen



2901997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901997>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901997>



EAC

Toelatings-ID: RU*DE.*08.B.01608/19



UL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705



IECEx

Toelatings-ID: IECEx BVS 19.0068X



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 196811



UL Listed

Toelatings-ID: E196811



ATEX

Toelatings-ID: BVS 19 ATEX E 079 X



EAC Ex

Toelatings-ID: TR TS_S_103.01.00081



CCC

Toelatings-ID: 2021122310114155

MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT - Passieve scheidingsmodulen



2901997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901997>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 9.0	EC002653
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT - Passieve scheidingsmodulen



2901997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901997>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b9b64fc1-6304-4662-b523-606c2c982230

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl