

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - T-verdeler



1424711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424711>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



T-verdeler, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 5-polig, afgeschermd, Busconnector recht M12, polarisatie: B, op connector recht M12, polarisatie: B en connector recht M12, polarisatie: B

Uw voordelen

- Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
- Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1424711
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1GAA
Productcode	AF1GAA
GTIN	4055626376745
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	49,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49,4 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

1424711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424711>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

sensor type	PROFIBUS DP
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	2
Afgeschermd	ja
polarisatie	B
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	1 A (contact 2 en 4)
	4 A (contact 1 en 3)
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	12 Mbit/s


Interfaces

Signaalsoort/categorie	PROFIBUS DP, 12 Mbit/s
------------------------	------------------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Hoogte	18 mm
lengte	66,5 mm

Materiaal

materiaal	PBT (Contactblok bus)
	(Contactblok pen)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	PBT

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - T-verdeler



1424711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424711>

materiaal contact	CuZn (stift) / CuSn (bus)
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	Busconnector recht M12
Type polarisatie	B

Aansluiting 2

bouwvorm	connector recht M12
Type polarisatie	B

Aansluiting 3

bouwvorm	connector recht M12
Type polarisatie	B

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	PROFIBUS DP, 12 Mbit/s
------------------------	------------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen


normcode	M12-connector
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-101

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - T-verdeler

1424711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424711>

Tekeningen



M12-T-verdeler


SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - T-verdeler

1424711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424711>




schematekening




Poolschema steker M12, 5-polig, B-gepolariseerd, stiftzijde

schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, B-gepolariseerd, buszijde

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - T-verdeler



1424711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424711>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1424711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1424711>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl