

DF-PTMC-U - Bevestigingseindplaat



3270401

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3270401>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bevestigingseindplaat, voor directe montage aan de onderzijde, diepte: 12,8 mm, breedte: 22 mm, hoogte: 29,1 mm, kleur: grijs

Uw voordelen

- Eenvoudige coderingsmogelijkheden
- Maakt wandmontage van de PTMC mogelijk
- Toebehoren om op PTMC vast te klikken

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3270401
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE6ZWX
Productcode	BE6ZWX
GTIN	4055626061061
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,84 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,81 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

DF-PTMC-U - Bevestigingseindplaat



3270401

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3270401>

Technische gegevens

aansluitgegevens

schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	0,7 ... 0,8 Nm

Afmetingen

Breedte	22 mm
Hoogte	29,1 mm
diepte	12,8 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

DF-PTMC-U - Bevestigingseindplaat



3270401

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3270401>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,012 kg CO2e
---------	---------------