



Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / NF HulpMagneetschakelaar 2NO + 2NC Spoel code 13 groot spanningsbereik

NF 22E-13 100-250VAC/DC

1SBH137001R1322

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBH137001R1322
Oude artikelnummer	NF22E-13
ETIM Productklasse	EC000196 - Hulpcontact, relais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / NF
Type	NF 22E-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	HulpMagneetschakelaar 2NO + 2NC Spoel code 13 groot spanningsbereik De NF22E-13 is een 690 V IEC of 600 V UL 4-polig contactorrelais met schroefaansluitingen, bedoeld voor het schakelen van hulp- en stuurkringen. Dankzij de AF-technologie heeft het contactorrelais een breed stuurspanningsbereik (100–250 V, 50/60 Hz en DC), kan het grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt het het energieverbruik in het paneel en zorgt het voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat zorgt voor een compacte oplossing. NF-contactorrelais hebben een blokuitvoering en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires. Deze contactorrelais zijn voorzien van mechanisch gekoppelde hulpcontacten conform bijlage L van IEC 60947-5-1 en zijn aan de zijkant gemarkeerd met het symbool “Mechanically Linked”.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523100138
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 74,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Model:	Hulp
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom I _e , 400 V (ampère):	3
Montagewijze:	DIN-rail/schroef
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Interface:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:	0
Met LED indicatie:	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Handbediening:	Nee
Nom. bedrijfsstroom (ampère):	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	6 - 6
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

