



Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / NF HulpMagneetschakelaar 3NO + 1NC Spoel code 13 groot spanningsbereik

NF 31E-13 100-250VAC/DC

1SBH137001R1331

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBH137001R1331
Oude artikelnummer	NF31E-13
ETIM Productklasse	EC000196 - Hulpcontact, relais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / NF
Type	NF 31E-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	HulpMagneetschakelaar 3NO + 1NC Spoel code 13 groot spanningsbereik De NF31E-13 is een 4-polig contactorrelais met schroefaansluitingen, 690 V (IEC) of 600 V (UL), voor het schakelen van hulp- en stuurkringen. Dankzij AF-technologie heeft het een breed stuurspanningsbereik (100–250 V, 50/60 Hz en DC), verwerkt het grote variaties in stuurspanning, verlaagt het het energieverbruik in de schakelkast en zorgt het voor betrouwbare schakelingen in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. NF-contactorrelais hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een brede reeks accessoires. Deze contactorrelais zijn voorzien van mechanisch gekoppelde hulpcontacten conform bijlage L van IEC 60947-5-1 en zijn aan de zijkant gemarkeerd met het symbool “Mechanically Linked”.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523100237
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 74,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Model:	Hulp
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom I _e , 400 V (ampère):	3
Montagewijze:	DIN-rail/schroef
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Interface:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:	0
Met LED indicatie:	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Handbediening:	Nee
Nom. bedrijfsstroom (ampère):	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	6 - 6
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

