



Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / NF Hulpcontactor AF serie 4NO/4NC, 100-250Vac/dc

NF33/11-13

1SBH137001R1339

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBH137001R1339
Oude artikelnummer	NF33/11-13
ETIM Productklasse	EC000196 - Hulpcontact, relais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / NF
Type	NF33/11-13
Omschrijving	Hulpcontactor AF serie 4NO/4NC, 100-250Vac/dc NF33/11 contactorrelais worden gebruikt voor het schakelen van hulp- en stuurkringen, inclusief overlapping van nalopende/voorlopende contacten. NF-contactorrelais hebben een elektronische spoelinterface die een breed besturingsspanningsbereik $U_c \text{ min} \dots U_c \text{ max}$ accepteert. Met slechts vier spoelen worden besturingsspanningen van 24...500 V bij 50/60 Hz afgedekt. NF-contactorrelais kunnen grote variaties in besturingsspanning aan. Eén spoel kan wereldwijd voor verschillende besturingsspanningen worden gebruikt zonder spoelwissel. NF-contactorrelais hebben een geïntegreerde overspanningsbeveiliging en vereisen geen extra overspanningsonderdrukkers. - Polen: 8-polige contactorrelais met een niet-verwijderbaar, frontgemonteerd hulpcontactblok - Stuurkring: AC-bediening - Toebehoren: een breed assortiment is beschikbaar
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523107632
Netto gewicht	0,32 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 118,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,32 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	113 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Model:	Hulp
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom I _e , 400 V (ampère):	3
Montagewijze:	DIN-rail/schroef
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Interface:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	4
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:	0
Met LED indicatie:	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Handbediening:	Nee
Nom. bedrijfsstroom (ampère):	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	6 - 6
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	110.5

ABB D.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

