

Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / NF HulpMagneetschakelaar 4NO Spoel code 13 groot spanningsbereik

NF 40E-13 100-250VAC/DC

1SBH137001R1340

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBH137001R1340
Oude artikelnummer	NF40E-13
ETIM Productklasse	EC000196 - Hulpcontact, relais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / NF
Type	NF 40E-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	HulpMagneetschakelaar 4NO Spoel code 13 groot spanningsbereik NF-contactorrelais worden gebruikt voor het schakelen van hulp- en stuurkringen. NF-contactorrelais hebben een elektronische spoelinterface die een brede stuurspanning Uc min ... Uc max accepteert. Slechts vier spoelen dekken stuurspanningen tussen 24...500 V 50/60 Hz of 20...500 V DC. NF-contactorrelais kunnen grote variaties in stuurspanning aan. Eén spoel kan worden gebruikt voor verschillende wereldwijd toegepaste stuurspanningen zonder spoelwissel. NF-contactorrelais hebben ingebouwde overspanningsbeveiliging en vereisen geen extra overspanningsafleiders. - Polen: 4-polige contactorrelais - Stuurkring: AC- of DC-bediening - Accessoires: er is een breed assortiment accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523100039
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 74,50 per 1 PC

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Generated on 8-3-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Model:	Hulp
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V (ampère):	3
Montagewijze:	DIN-rail/schroef
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Interface:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:	0
Met LED indicatie:	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Handbediening:	Nee
Nom. bedrijfsstroom (ampère):	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	6 - 6
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC
Nom. (meet)schakelstroom (ampère):	4
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage