



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AS Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NC Spoel code 26, Hulpcontact 0NO + 1NC

AS12-30-01-26 230V

1SBL111001R2601

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL111001R2601
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AS
Type	AS12-30-01-26 230V

Omschrijving

Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NC Spoel code 26, Hulpcontact 0NO + 1NC
AS12-magneetschakelaars worden voornamelijk toegepast voor het schakelen van 3-fasenmotoren en in het algemeen voor vermogenskringen tot 690 V AC of 220 V DC. Ze zijn met name geschikt voor het schakelen van 3-fasenmotoren en voor niet-inductieve of licht inductieve belastingen. De AS...-serie 1-stack 3-polige magneetschakelaars hebben een blokbouwontwerp. - Hoofdpolen en hulpcontactblokken: 3 hoofdpolen, 1 ingebouwd hulpcontact, front-gemonteerde opzet-hulpcontactblokken (mechanisch gekoppelde hulpcontacten conform Bijlage L van IEC 60947-5-1; N.C. spiegelcontacten conform Bijlage F van IEC 60947-4-1) - Bestuurskring: AC-bediening met gelamineerd magnetisch circuit - Accessoires: een breed assortiment accessoires is beschikbaar.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523035263
Netto gewicht	0,22 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 78,70 per 1 PC
-------------	------------------

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,22 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 78 x 48 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	24
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	5.59275
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	68
Diepte (millimeter):	72.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

