



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF ZB Magneetsch. 4kW 400V 4P Spoel code 22 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 09ZB-22-00-22 48-130VDC

1SBL136561R2200

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL136561R2200
Oude artikelnummer	AF09ZB-22-00-22
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF ZB
Type	AF 09ZB-22-00-22 48-130VDC
Omschrijving	Magneetsch. 4kW 400V 4P Spoel code 22 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF09ZB-22-00-22 is een 4-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met schroefklemmen, voor motorbesturing tot 4 kW / 400 V AC (AC-3) en voor het schakelen van vermogenskringen tot 25 A (AC-1) of 25 A UL general use. Dankzij AF-technologie beschikt de contactor over een breed besturingsspanningsbereik (48–130 V 50/60 Hz en DC), waarmee grote variaties in de besturingsspanning worden opgevangen, het energieverbruik in het paneel wordt verlaagd en een betrouwbare werking in instabiele netwerken wordt geborgd. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat zorgt voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed scala aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523124820
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 196,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 130
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 130
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	25
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	2
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

