



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NO
Spoel code 11 groot spanningsbereik
Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 12-30-10-11 24-60VAC 20-60VDC

1SBL157001R1110

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL157001R1110
Oude artikelnummer	AF12-30-10-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 12-30-10-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NO Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF12-30-10-11 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met 1 ingebouwd hulpcontact en schroefaansluitingen, voor het schakelen van motoren tot 5,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 7-1/2 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 28 A (AC-1) of 28 A UL general use. Dankzij AF-technologie beschikt de contactor over een brede stuurspanningsrange (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), waardoor grote variaties in stuurspanning worden opgevangen, het energieverbruik in de kast afneemt en betrouwbare werking in instabiele netten wordt gewaarborgd. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanvullende hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523110311
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 67,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	28
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	3.7285
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

