



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetschakelaar 7,5kW 400V 3P 1NO
Spoel code 11 groot spanningsbereik
Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 16-30-10-11 24-60VAC 20-60VDC

1SBL177001R1110

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL177001R1110
Oude artikelnummer	AF16-30-10-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 16-30-10-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetschakelaar 7,5kW 400V 3P 1NO Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF16-30-10-11 is een 3-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL met 1 ingebouwd hulpcontact en schroefaansluitingen, geschikt voor het schakelen van motoren tot 7,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 10 hp / 480 V UL en voor vermogenskringen tot 30 A (AC-1) of 30 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), vangt deze grote stuurspanningsvariaties op, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een blokopbouw en zijn eenvoudig uit te breiden met hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523110618
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 92,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	30
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

