



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF
Magneetschakelaar 7,5kW 400V 3P 1NO
Spoel code 13 groot spanningsbereik
Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 16-30-10-13 100-250VAC/DC

1SBL177001R1310

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL177001R1310
Oude artikelnummer	AF16-30-10-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 16-30-10-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 7,5kW 400V 3P 1NO Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF16-30-10-13 is een 3-polige magneetschakelaar – 690 V IEC of 600 V UL – met 1 ingebouwd hulpcontact en schroefklemmen. Geschikt voor het aansturen van motoren tot 7,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 10 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 30 A (AC-1) of 30 A UL general use. Dankzij AF-technologie heeft de magneetschakelaar een brede stuurspanningsrange (100–250 V, 50/60 Hz en DC), vangt hij grote variaties in de stuurspanning op, verlaagt hij het energieverbruik in panelen en zorgt hij voor zeker schakelen in instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-magneetschakelaars hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouwbare hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523110632
Netto gewicht	0,27 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 92,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,27 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	79 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	30
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	7.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	77

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

