



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 15kW 400V 3P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 30-30-00-11 24-60VAC 20-60VDC

1SBL277001R1100

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL277001R1100
Oude artikelnummer	AF30-30-00-11
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 30-30-00-11 24-60VAC 20-60VDC
Omschrijving	Magneetschakelaar 15kW 400V 3P Spoel code 11 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF30-30-00-11 is een 3-polige contactor — 690 V IEC of 600 V UL — met schroefaansluitingen, voor het aansturen van motoren tot 15 kW / 400 V AC (AC-3) of 20 hp / 480 V UL en voor het schakelen van vermogenskringen tot 50 A (AC-1) of 50 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (24–60 V 50/60 Hz en 20–60 V DC), waardoor grote variaties in de stuurspanning worden opgevangen, het energieverbruik in het paneel afneemt en betrouwbare werking in instabiele netwerken wordt gewaarborgd. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd, wat een compacte oplossing oplevert. AF-contactoren hebben een bloktype-ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een brede reeks accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523111219
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 176,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	87 x 87 x 47 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 60
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	20 - 60
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	50
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	32
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	15
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	86

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

