



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschakelaar 18,5kW 400V 3P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 38-30-00-13 100-250VAC/DC

1SBL297001R1300

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL297001R1300
Oude artikelnummer	AF38-30-00-13
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 38-30-00-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetschakelaar 18,5kW 400V 3P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF38-30-00-13 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met schroefaansluitingen, geschikt voor het aansturen van motoren tot 18,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 25 hp / 480 V UL, en voor het schakelen van vermogenskringen tot 50 A (AC-1) of 50 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100–250 V 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in de stuurspanning aan, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare schakelingen in instabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met extra hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523111530
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 203,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,31 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	320 x 300 x 170 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	50
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	38
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	18.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	86
Diepte (millimeter):	86

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

