



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 18,5kW 400V 3P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 40-30-00-13 100-250VAC/DC

1SBL347001R1300

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBL347001R1300
Oude artikelnummer	AF40-30-00-13100-2
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 40-30-00-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 18,5kW 400V 3P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF40-30-00-13 is een 3-polige contactor – 690 V IEC of 600 V UL – met schroefaansluitingen. Hij stuurt motoren tot 18,5 kW / 400 V AC (AC-3) of 30 hp / 480 V UL aan en schakelt vermogenscircuits tot 70 A (AC-1) of 60 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (100–250 V, 50/60 Hz en DC), compenseert hij grote variaties in stuurspanning, verlaagt hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor betrouwbare schakelingen in instabiele netten. Daarnaast is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat voor een compacte oplossing zorgt. AF-contactoren hebben een blokbouwontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523132030
Netto gewicht	0,95 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 218,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,95 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 150 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	70
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	40
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	18.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	18.6425
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	55
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	111

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

