



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetsch. 30kW 400V 3P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC

AF 65-30-00-13 100-250VAC/DC

1SBL387001R1300

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBL387001R1300
Oude artikelnummer	AF65-30-00-13100-2
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 65-30-00-13 100-250VAC/DC
Omschrijving	Magneetsch. 30kW 400V 3P Spoel code 13 groot spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC De AF65-30-00-13 is een 3-polige contactor voor 690 V IEC of 600 V UL met schroefaansluitingen. Hij stuurt motoren tot 30 kW / 400 V AC (AC-3) of 50 hp / 480 V UL en schakelt vermogenskringen tot 105 A (AC-1) of 90 A UL algemene toepassing. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100–250 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in de stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat zorgt voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een blokuitvoering, zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een brede range aan accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471523132634
Netto gewicht	0,95 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 388,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,95 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	150 x 150 x 97 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	105
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	65
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	30
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Breedte (millimeter):	55
Hoogte (millimeter):	125.5
Diepte (millimeter):	111

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

