



Eindschakelaar Eindschakelaars Eindschakelaar

LS32P30B11

1SBV010330R1211

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBV010330R1211
ETIM Productklasse	EC000030 - Eindschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Eindschakelaars
Type	LS32P30B11
Omschrijving	Eindschakelaar LS32P30B11 is een 30 mm brede, standaard eindschakelaar van glasvezelversterkt UL-V0-materiaal, met 2 bevestigingsgaten aan de bovenzijde, 1 kabelinvoer ISO M16x1,5 aan de onderzijde, een kunststof rolhefboom (Ø12,5 mm) op een kunststof plunjer-actuator voor horizontale beweging en 1 N.O. + 1 N.C. snap-actie (type Zb) contacten.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3471522614797
Netto gewicht	0,064 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 31,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,064 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	32 x 35 x 95 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Hoogte van de sensor (millimeter):	92
Breedte sensor (millimeter):	30
Lengte sensor (millimeter):	30
Diameter sensor (millimeter):	0
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 24 V (ampère):	10
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 125 V (ampère):	5.5
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	3.1
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 24 V (ampère):	6
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 125 V (ampère):	0.6
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 230 V (ampère):	0.4
Schakelfunctie:	Momentschakeling
Materiaal behuizing:	Kunststof
Uitgang elektronisch:	Nee
Gedwongen openend:	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Uitvoering van de interface:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie:	Geen
Bouwvorm behuizing:	Kubus
Coating behuizing:	Overig
Uitvoering van het bedieningselement:	Stootnok
Uitlijning van het bedieningselement:	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting:	Kabelinvoer metrisch
Met status-indicatie:	Nee

Specificaties

Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
Explosieveiligheids categorie voor gas:	Geen
Explosieveiligheids categorie voor stof:	Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - -
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Beschermingsgraad (NEMA):	4

Generated on 8-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

