



Eindschakelaar Eindschakelaars LIMITSWITCH

LS43M41B11

1SBV011641R1211

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBV011641R1211
ETIM Productklasse	EC000030 - Eindschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Eindschakelaars
Type	LS43M41B11
Omschrijving	LIMITSWITCH LS43M41B11 is een 40 mm brede, standaard versterkte eindschakelaar van zinklegering (Zamak), met 4 montagegaten aan de boven- en onderzijde, 1 ISO M20x1,5 kabelinvoer aan de onderzijde, een actuator met kunststof rolhendel (Ø22 mm) en 1 N.O + 1 N.C snap-action (type Zb) contacten.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	3471522002839
Netto gewicht	0,279 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 84,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,279 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	70 x 45 x 140 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Functie:	Algemeen
Hoogte van de sensor (millimeter):	133
Breedte sensor (millimeter):	40
Lengte sensor (millimeter):	60
Diameter sensor (millimeter):	0
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 24 V (ampère):	10
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 125 V (ampère):	5.5
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	3.1
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 24 V (ampère):	6
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 125 V (ampère):	0.6
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 230 V (ampère):	0.4
Schakelfunctie:	Momentschakeling
Materiaal behuizing:	Metaal
Uitgang elektronisch:	Nee
Gedwongen openend:	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Uitvoering van de interface:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie:	Geen
Bouwworm behuizing:	Kubus
Coating behuizing:	Poedercoating
Uitvoering van het bedieningselement:	Stootnok
Uitlijning van het bedieningselement:	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting:	Kabelinvoer metrisch

Specificaties

Met status-indicatie:	Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
Explosieveiligheids categorie voor gas:	Geen
Explosieveiligheids categorie voor stof:	Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 70
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee

Generated on 8-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

