


# Smeltpatroon (mes) FuseLine Zekering, 40A AM DIN 000

OFAF000AM40

1SCA022652R1170

Generated on 8-3-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 1SCA022652R1170 |
| **Oude artikelnummer** | OFAF000AM40 |
| **ETIM Productklasse** | EC000055 - Smeltpatroon (mes) |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | FuseLine |
| **Type** | OFAF000AM40 |
| **Omschrijving** | Zekering, 40A AM DIN 000<br>Zekering, nominale stroom 40 A, maat NH000, nominale spanning 500 VAC, toepassingscategorie aM, afschakelvermogen 120 kA |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 7 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 6417019210841 |
| **Netto gewicht** | 0,12 Kilogram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 11,90 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-01-2026 |
| **Conditiegroep** | FS |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 3 PC |
| **Stapgrootte afname** | 3 PC |
| **Bruto gewicht** | 0,12 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 80 x 595 x 30 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85361050 |

Generated on 8-3-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Nom. (meet)stroom (ampère):** | 40 |
| **Gebruikscategorie volgens IEC 60269:** | aM |
| **Uitvoering kenmelder:** | Geen |
| **Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL):** | Nee |
| **Zekeringmaat volgens IEC 60269:** | NH000 |
| **Nom. (meet)spanning AC (volt):** | 500 |
| **Nom. (meet)spanning DC (volt):** | 500 |
| **Vermogensverlies bij nom. stroom (watt):** | 1.8 |
| **Spanningstype:** | AC/DC |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage