



Lastscheider Enclosed Switches Werkschakelaar 3P, IP65 incl. 1maak hulp, zwarte hendel

OTE75TL3M

1SCA022812R4320

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SCA022812R4320
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	OTE75TL3M

Omschrijving

Werkschakelaar 3P, IP65 incl. 1maak hulp, zwarte hendel
EMC-werkschakelaar, 3-polig, 415 V AC-23 80 A, 37 kW. Gemonteerd hulpcontact: 1NO0NC. Kunststof behuizing. IP65. Zwarte selectorhendel. Vergrendelde deksel. Omzeilbare vergrendeling. De behuizing in de OTE-serie gebruikt een stijve, met glasvezel versterkte polycarbonaatbehuizing. De behuizing is UV-bestendig, beschermd tegen waterstralen met lage druk (IP65) en daardoor geschikt voor buiten- en binnengebruik. De kabelinvoeren zijn voorzien van schroefdraad en hebben knock-outopeningen voor 2 parallelle kabels en één stuurkabel, zowel aan de boven- als aan de onderzijde. De hendel is vergrendelbaar met hangslot en geschikt voor drie hangsloten. De hendel is vergrendelbaar in de stand ON en OFF. De vergrendeling kan worden omzeild, bijvoorbeeld voor thermografie e.d. De schakelaar is geschikt voor een 5-draads systeem en heeft een vaste nullem en PE-klem. De EMC-bescherming wordt gerealiseerd door een metalen plaat in de bodem, verbonden met de kabelafscherming via klemmen, inbegrepen bij de levering. Geen EMC-wartels nodig.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	33 kalenderdagen
GTIN code	6417019274584
Netto gewicht	3,6 Kilogram
Land van herkomst	DE



Algemene informatie

Prijs

Bruto prijs	€ 663,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FS



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	3,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	417 x 213 x 197 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	750
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continu stroom Iu (ampère):	115
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	2.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	37
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	37
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	200
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65

Specificaties

Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	80
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	400
Diepte (millimeter):	140

Generated on 9-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

