



Lastscheider Enclosed Switches Werkschakelaar, staal OT serie EMC OT1250ETRR3TZ

OT1250ETRR3TZ
1SCA103280R1001

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA103280R1001
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	OT1250ETRR3TZ

Omschrijving

Werkschakelaar, staal OT serie EMC OT1250ETRR3TZ
EMC werkschakelaar, 3-polig 415 V AC-23 1250 A, 710 kW. Gemonteerd hulpcontact: 2NO 1NC. Stalen plaatbehuizing. IP65. Zwarte pistoolhendel. Vergrendelde afdekking. Vergrendeling te omzeilen. De lastscheider in behuizing maakt gebruik van een verzinkte stalen behuizing met polyestercoating. Geschikt voor buitengebruik wat betreft UV-bestendigheid en beschermingsgraad. De behuizing heeft een ingebouwde gasdrukontlasting ter bescherming bij een interne boog. De deur is geaard via de scharnieren. De behuizing is voorbereid voor enkele en parallelle kabels. Kabelinvoertypes kunnen blind, met ringflens of C-flens (FL21) zijn, met verschillende kabelconfiguraties zoals boven/onder of onder/onder. De hendel is vergrendelbaar met 3 hangsloten, de afdekking is vergrendeld en de vergrendelingsfunctie kan voor thermografie worden omzeild.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	36 kalenderdagen
GTIN code	6417019377933
Netto gewicht	62,67 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 18166,00 per 1 PC
-------------	---------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FS



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	62,67 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	1310 x 815 x 425 Millimeter
CBS nummer	85363090

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continu stroom Iu (ampère):	1250
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	50
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	710
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	710
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	800
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65

Specificaties

Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	1250
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	1200
Diepte (millimeter):	330

Generated on 9-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

