



Lastscheider Transfer Switch Omkeerschakelaar, 100A 4P motor bediend 220..240 V

OTM100F4CMA230V

1SCA120098R1001

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SCA120098R1001
Oude artikelnummer	OTM100F4CMA230V
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Transfer Switch
Type	OTM100F4CMA230V
Omschrijving	Omkeerschakelaar, 100A 4P motor bediend 220..240 V Inclusief een hendel voor handbediening, een boutenset met moer en ringen voor alle klemmen en mannelijke connectoren voor besturingscircuits. Typen OTM630...2500E_ bevatten een opbergclip voor de hendel en reservezekeringen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	6417019516875
Netto gewicht	1,86 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2384,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,86 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	315 x 115 x 115 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	800
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	800 - 800
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	100
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	2.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	37
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	37
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	283
Motoraandrijving geïntegreerd:	Ja
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat insteektechniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja

Specificaties

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	80
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	100
Diepte (millimeter):	116

Generated on 9-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

