



# Lastscheider OT Plus OT100G3-4BSN2 LASTSCHEIDER

OT100G3-4BSN2  
1SCA162513R1001

Generated on 9-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bestelnummer          | 1SCA162513R1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oude artikelnummer    | OT100G3-4BSN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serie/programma       | OT Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type                  | OT100G3-4BSN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omschrijving          | OT100G3-4BSN2 LASTSCHEIDER<br>OT Plus Werkschakelaar-serie. 4-polige frontbediende werkschakelaar met bodemmontage, geschikt voor DIN-railmontage en voor panelen met 45 mm DIN-uitsparing. De werkschakelaar heeft ingebouwde schroefklemmen en wordt geleverd met een direct-gemonteerde knophendel die met een hangslot kan worden vergrendeld; er kan een as worden gemonteerd voor externe bediening. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GTIN code             | 6417019925462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Netto gewicht         | 0,521 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 169,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026        |
| Conditiegroep | FS                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,588 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 129 x 102 x 79 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363030                  |

## Specificaties

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                       | Ja                                       |
| Uitvoering als werkschakelaar:                        | Ja                                       |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:                 | Nee                                      |
| Uitvoering als noodstopinrichting:                    | Nee                                      |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:                      | Nee                                      |
| Uitvoering van het bedieningselement:                 | Overig                                   |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):          | 800                                      |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):               | 800 - 800                                |
| Nom. continu stroom Iu (ampère):                      | 100                                      |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):        | 2.5                                      |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère): | 50                                       |
| Aantal polen:                                         | 4                                        |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:             | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                 | 0                                        |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:               | 0                                        |
| Motoraandrijving optioneel:                           | Nee                                      |
| Breedte (millimeter):                                 | 95.5                                     |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                        | Nee                                      |
| Uitschakelspoel optioneel:                            | Nee                                      |
| Apparaatbouwvorm:                                     | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:                    | Nee                                      |
| Geschikt voor frontmontage centraal:                  | Nee                                      |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                         | Ja                                       |
| Kleur bedieningselement:                              | Zwart                                    |
| Vergrendelbaar:                                       | Nee                                      |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                     | Schroefaansluiting                       |

## Specificaties

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20   |
| Aantal schakelaars:                | 1      |
| Beschermingsgraad (NEMA):          | Overig |
| Hoogte (millimeter):               | 123    |
| Diepte (millimeter):               | 74.6   |

Generated on 9-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

