



Lastscheider OT Plus OT30G3-3DS LASTSCHEIDER

OT30G3-3DS

1SCA162533R1001

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA162533R1001
Oude artikelnummer	OT30G3-3DS
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	OT Plus
Type	OT30G3-3DS
Omschrijving	OT30G3-3DS LASTSCHEIDER OT Plus-serie werkschakelaars. 3-polige, frontbediende, op de deur gemonteerde werkschakelaar. De werkschakelaar heeft geïntegreerde schroefaansluitingen. Hendel niet inbegrepen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	6417019925660
Netto gewicht	0,412 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 199,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,462 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	109 x 76 x 74 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Uitvoering van het bedieningselement:	Overig
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	800
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	800 - 800
Nom. continuustroom Iu (ampère):	40
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (ampère):	40
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	2.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	18.5
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	18.5
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	50
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	70
Apparaatbouwworm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	40
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	102.5
Diepte (millimeter):	70

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

