



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5N 400/R320 4P vast met vooraansluiting PR222DS/P-LSI microprocessor bev. In = 320A Im = 320...3200A

T5N 400/320 PR222DS/P-LSI FF 4

1SDA054328R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054328R1
Oude artikelnummer	T5N400PR222DS/P-LS
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5N 400/320 PR222DS/P-LSI FF 4
Omschrijving	Tmax T5N 400/R320 4P vast met vooraansluiting PR222DS/P-LSI microprocessor bev. In = 320A Im = 320...3200A Vermogensautomaat TMAX T5N 400, vaste uitvoering, vierpolig, met frontaansluitingen en elektronische beveiliging in AC PR222DS/P-LSI R 320
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100399R1
GTIN code	8015644554231
Netto gewicht	6,2 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 4588,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	6,2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 248 x 240 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continuustroom lu (ampère):	320
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	128 - 320
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	192 - 3200
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	480 - 3840
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	10.6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

