# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5H 630/R630 3P vast met vooraansluiting PR222DS/P-LSI microprocessor bev. In = 630A Im = 630...6300A

T5H 630/630 PR222DS/P-LSI FF 3

1SDA054414R1

Generated on 9-3-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 1SDA054414R1 |
| **Oude artikelnummer** | T5H630PR222DS/P-LS |
| **ETIM Productklasse** | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | Tmax |
| **Type** | T5H 630/630 PR222DS/P-LSI FF 3 |
| **Omschrijving** | Tmax T5H 630/R630 3P vast met vooraansluiting PR222DS/P-LSI microprocessor bev. In = 630A Im = 630...6300A<br>Vermogensautomaat TMAX T5H 630, vaste uitvoering, driepolig, met frontaansluitingen en electronische beveiliging in AC PR222DS/P-LSI R 630 |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Uitlopend |
| **Indicatieve levertijd** | 57 kalenderdagen |
| **Opvolger / Alternatief** | 1SDA100495R1 |
| **GTIN code** | 8015644555122 |
| **Netto gewicht** | 5,1 Kilogram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 5726,00 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-01-2026 |
| **Conditiegroep** | DQ |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Stapgrootte afname** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 5,1 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 285 x 248 x 240 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85362090 |

Generated on 9-3-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Nom. continustroom Iu (ampère):** | 630 |
| **Nom. spanning (volt):** | 690 - 690 |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):** | 252 - 630 |
| **Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):** | 378 - 6300 |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):** | 945 - 5985 |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:** | Nee |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:** | Boutklem |
| **Apparaatbouwvorm:** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:** | Nee |
| **Omegarailmontage optioneel:** | Nee |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact:** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact:** | 0 |
| **Met tripcontact:** | Nee |
| **Aantal polen:** | 3 |
| **Beschermingsgraad (IP):** | IP20 |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:** | Voorzijde |
| **Uitvoering van het bedieningselement:** | Knevelgreep |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:** | Ja |
| **Motoraandrijving geïntegreerd:** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel:** | Ja |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel:** | Nee |
| **Verliesvermogen (watt):** | 41 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage