



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T4V 250/R100 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 100A Im = 1000A

T4V 250/100 TMA FF 4 1000V AC

1SDA054500R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054500R1
Oude artikelnummer	T4V250TMA100A4PFF1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T4V 250/100 TMA FF 4 1000V AC
Omschrijving	Tmax T4V 250/R100 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 100A Im = 1000A Vermogensautomaat TMAX T4V 250, 1150 V AC – 1000 V DC, vaste vierpolige uitvoering met frontaansluitingen voor Cu-kabel en thermomagnetische beveiliging TMA R 100–1000 A.
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644556020
Netto gewicht	3,05 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3484,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	3,05 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 248 x 240 Millimeter
CBS nummer	85352100

Generated on 9-3-2026

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	100
Nom. spanning (volt):	1150 - 1150
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	70 - 100
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	500 - 1000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	5.2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

